



ISO


FRANCE FENÊTRES

www.iso-france-fenêtres.fr

VOTRE PARTENAIRE RENOVATION

PORTE D'ENTREE PVC IFP70

LE MUST DES PORTES PVC !



PERFORMANCE :

- ⇒ Dormant de 60 mm (6 chambres) et ouvrant de 70 mm (6 chambres)
- ⇒ Porte d'entrée avec un $U_d = 1.75 \text{ W/m}^2.K$ (en standard)
- ⇒ Renforts ouvrants et dormant systématiques dans toutes les portes d'entrées
- ⇒ Double joints bi-densité (interchangeables) à frappe soudés dans les angles
- ⇒ Panneaux décor de 32 mm avec isolation thermique et phonique
- ⇒ Seuil aluminium à rupture de pont thermique de seulement 17 mm

ESTHÉTIQUE :

- ⇒ Profil dormant et ouvrant galbé avec pareclose arrondie
- ⇒ Moulure sur les 2 faces du panneau
- ⇒ Plus de 100 variantes de panneaux de portes
- ⇒ 4 paumelles 2D à vis cachées (réglage hauteur et latéral) avec platine arrondie , sans entretien, testées à 200000 cycles (ouverture et fermeture)
- ⇒ Possibilité de personnaliser votre porte avec les différents type de vitrages et divers accessoires (heurtoir, pommeau, poignée de tirage , etc....)

SECURITÉ :

- ⇒ Véritable poignée de porte d'entrée 2 faces en standard
- ⇒ Crémone serrure multi-points avec cylindre européen et 3 clés
- ⇒ Panneau décor vitré avec vitrage anti-éffraction
- ⇒ Possibilité de serrure et cylindre de sécurité

COLORIS DISPONIBLE

BLANC

CHENE
DORE

ACAJOU

FAUCONNETTE

TEINTE MASSE

PLAXAGE 2 FACES

Seuil aluminium 17 mm



Rupture de pont thermique



Différents type d'accessoires

GAMME PVC

